

# 广西壮族自治区生态环境厅

---

桂环规范〔2019〕9号

## 广西壮族自治区生态环境厅关于发布应税 污染物施工扬尘排污特征值系数 及计算方法的公告

根据《中华人民共和国环境保护税法》、《关于全面做好环境保护税法实施准备工作的通知》（财税〔2017〕62号）、《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（原环境保护部2017年第81号公告）有关规定，排污单位不能用监测或者排污系数、物料衡算法计算污染物排放量的，应按省级环境保护主管部门规定的抽样测算方法计算排污量。

为做好我区环境保护税征收工作，对于无法进行实际监测或用物料衡算法计算施工扬尘排放量的，我区参照原环境保护部办公厅《关于排污申报与排污费征收有关问题的通知》（环办〔2014〕80号）有关规定，制定了广西应税污染物施工扬尘排污特征值系数及计算方法，现予公布。本公告有效期5年。

特此公告。

---

附件：广西应税污染物施工扬尘排污特征值系数及计算方法

广西壮族自治区生态环境厅

2019 年 10 月 22 日

（信息是否公开：主动公开）

附件

# 广西应税污染物施工扬尘排污 特征值系数及计算方法

## 一、施工扬尘定义

施工扬尘是指本地区所有进行建筑工程、市政工程和拆迁工程等施工活动过程中产生的对大气造成污染的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物等粉尘的总称。

## 二、施工扬尘排放量计算方法

扬尘排放量（千克）=（扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数）（千克/平方米·月）×月建筑面积或施工面积（平方米）

对于建筑工地按建筑面积计算；市政工地按施工面积计算，施工面积为建设道路红线宽度乘以施工长度，其他为三倍开挖宽度乘以施工长度，市政工地分段施工时按实际施工面积计算。

施工工地必须采取道路硬化措施、边界围挡、裸露地面（含土方）覆盖、易扬尘物料覆盖、持续洒水降尘、运输车辆冲洗装置等措施，并按控制措施达标与否，扣除削减量。

## 三、施工扬尘产生、削减系数表

工地类型		扬尘产生量系数（千克/平方米·月）	
建筑施工		1.01	
市政（拆迁）施工		1.64	
工地类型	扬尘类型	扬尘污染控制措施	扬尘排放量削减系数
			措施达标

			是	否
建筑工地	一次扬尘	道路硬化措施	0.071	0
		边界围挡	0.047	0
		裸露地面覆盖	0.047	0
		易扬尘物料覆盖	0.025	0
		定期喷洒抑制剂	0.03	0
	二次扬尘	运输车辆机械冲洗装置	0.31	0
		运输车辆简易冲洗装置	0.155	0
市政（拆迁）工地	一次扬尘	道路硬化措施	0.102	0
		边界围挡	0.102	0
		易扬尘物料覆盖	0.066	0
		定期喷洒抑制剂	0.03	0
	二次扬尘	运输车辆机械冲洗装置	0.68	0
		运输车辆简易冲洗装置	0.034	0

备注：本表涉及的扬尘产生量系数、扬尘排放量削减系数均为原环境保护部按照抽样测算方法测定的结果。

#### 四、施工扬尘控制措施及达标要求

建筑工程和市政工程扬尘控制措施达标标准如下，每项控制措施的任意一项基本要求不达标，则该项控制措施视为不达标。

##### （一）道路硬化措施

1. 施工现场主要道路、加工区、生活办公区应做硬化处理，用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求，且

无破损现象；

2. 任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；
3. 道路清扫时都必须采取洒水措施。

## （二）边界围挡

1. 围挡高度不低于 1.8 米，围挡下方设置不低于 20 厘米高的防溢座以防止粉尘流失（市政工程除外）；

2. 围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，拆迁工程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布；

3. 任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于 0.5 厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

## （三）裸露地(含土方)覆盖

1. 每一块独立裸露地面 80% 以上的面积都应采取覆盖措施；
2. 覆盖措施的完好率必须在 90% 以上；

3. 覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。

## （四）易扬尘物料覆盖

1. 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的防尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的场所内；

2. 防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于 95%；

3. 小批量且在 8 小时之内投入使用的物料除外。

## （五）定期喷洒抑制剂

施工现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。

## （六）运输车辆冲洗装置

1. 明确专人负责冲洗保洁，确保车辆不带泥出场，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；

2. 每个大门内侧均应设置车辆冲洗台，四周应设置防溢座、排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；

3. 废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘，对沉淀池应定期清理污泥并规范处置；

4. 污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；

5. 经过处理无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统。

抄送：生态环境部，自治区财政厅、广西税务局。